



Q4000

Mobiele flowmeter

De lichte zwaargewicht



- Mobile Magnetisch Inductieve Doorstroommeter
- Doorlaat DN50, 65, 80 en 100
- Voorzien van Storz of Perrot koppelingen
- Alarm voor lege flowbuis en lage batterij spanning
- Geen obstakels in de meetbuis
- Batterij gevoed
- Temperatuur medium: -10 tot +55 °C
- Beschermingsklasse IP86



Doorlaat	DN	50	65	80	100
Permanent flow Q3	m ³ /h	40	63	100	160
Max. flow Q4	m³/h	50	79	125	200
Transitional flow Q2	m ³ /h	0,16	0,26	0,40	0,64
Minimum flow Q1	m ³ /h	0,10	0,16	0,25	0,40
Materiaal huis		RVS	RVS	RVS	RVS
Drukverlies		Minder dan 0,3 bar bij Q3			
Inbouw lengte	mm	200	200	200	250
Druktrap	PN	16	16	16	16
Gewicht	kg	8,5	8,5	12,5	15
Artikelnummer		2440015000C	2440016500C	2440018000C	2440110000C

Overige voordelen

- Lege flowbuis (zand, grind en takjes gaan met het water door de flowbuis)
- Groot eenvoudig te overzien display
- Volume en momentane flow op display
- Eenvoudig te reinigen
- Optioneel puls uitgang en/of extern display

Accessoires



Beschermkap met slot



Druk en temperatuur (Storz)



Afsluiter (Storz)