



Bronbemaling!

Q4000 Mobiele flowmeter Perrot



- Mobile Magnetisch Inductieve Doorstroommeter
- Doorlaat DN50, 65, 80 en 100
- Perrot koppelingen
- Alarm voor lege flowbuis en lage batterij spanning
- Geen obstakels in de meetbuis
- Batterij gevoed
- Temperatuur medium: -10 tot +55 °C
- Beschermingsklasse IP86



Doorlaat	DN	50	65	80	100
Permanent flow Q3	m ³ /h	40	63	100	160
Max. flow Q4	m³/h	50	79	125	200
Transitional flow Q2	m ³ /h	0,16	0,26	0,40	0,64
Minimum flow Q1	m ³ /h	0,10	0,16	0,25	0,40
Materiaal huis		RVS	RVS	RVS	RVS
Drukverlies		Minder dan 0,3 bar bij Q3			
Druktrap	PN	16	16	16	16

Overige voordelen

- Lege flowbuis (zand, grind en takjes gaan met het water door de flowbuis)
- Groot eenvoudig te overzien display
- Volume en momentane flow op display
- Eenvoudig te reinigen
- Optioneel puls uitgang en/of extern display

Accessoires



Beschermkap met slot

Optie



Q4000 Storz